

Membrana impermeabile tessuta in PE



E' una membrana tessuta in polietilene ad alta densità (HDPE) laminata con strati in polietilene a bassa densità.(ldpe).

Il materiale ha un'elevata resistenza a trazione e ed è stabilizzato contro l'azione dei raggi UV.

Può essere fornita in pannelli di grandi dimensioni fino a 40 m*100 m riducendo in tal modo le giunzioni e i tempi di posa.

Viene applicata :

- Nelle coperture definitive e provvisorie di discariche
- Nella realizzazione dei laghetti artificiali e bacini di accumulo
- Nella copertura di aree inquinate
- Nella realizzazione di fossi di guardia e canali

L'installazione è molto semplice.

Occorre realizzare lungo il perimetro della zona da ricoprire una trincea cm 30*30.

La giunzione dei pannelli può essere effettuata mediante cucitura e sigillatura con mastice bituminoso o mediante l'impiego di nastro adesivo.

Contattateci ai numeri 090/388619 e 338/4841059 o inviateci un'e-mail all'indirizzo info@geotecni.it per ricevere supporto progettuale e suggerimenti tecnici, disegni esecutivi voci e analisi prezzi, relazioni e calcoli sui nostri materiali e tutto ciò che può esservi di aiuto in fase di progettazione e/o esecuzione